

Sagomario Commerciale – Disponibilità profili

Profili cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali a sezione circolare secondo EN 10210

NOTE GENERALI

- Per i profilati cavi formati a freddo (prodotti in accordo alla norma UNI EN 10219-1) la reperibilità indicata si riferisce alle qualità S235J e S355J; su richiesta, è possibile trovare gli stessi profili anche in qualità S275J e S460;
- Per i profilati cavi finiti a caldo (prodotti in accordo alla norma UNI EN 10210-1) la reperibilità indicata si riferisce alla qualità S355; profili in qualità S235, S275 e S460 sono comunque reperibili in tempi brevi;
- I profili indicati come “facilmente reperibili” hanno tempi di fornitura immediati;
- I tempi di consegna variano a seconda della localizzazione del centro di distribuzione o della lavorazione richiesta nei Centri di Servizio, da 1 g ai 15 gg;
- I profili indicati contrassegnati da “tempi di reperibilità medi” non sono di solito disponibili a magazzino nei Centri di Servizio, ma hanno tempi di fornitura variabili da 1 a 15 gg, anche a seconda delle lavorazioni richieste;
- Per i profili su ordinazione i tempi di consegna variano da 60 a 90 giorni a partire dell’ordine del prodotto, con quantitativi che variano dalle 25 alle 30 t per diametri maggiori. Profili di diametri minori, inferiori a 219 mm, possono essere forniti anche in quantitativi minori a partire da un minimo di 5 t;
- La reperibilità è riferita a profili di lunghezza standard (6.00 e 12.00 m). Per lunghezze maggiori la quantità minima da ordinare varia fra le 25 e le 40 t in funzione dei diametri/sezioni richiesti;
- per gli acciai con resistenza migliorata alla corrosione e simili (ex CorTen) la quantità minima da ordinare varia da 30 a 60 t a profilo con tempi (minimi) di consegna che variano fra i 60 e i 90 giorni.

NOTE SPECIFICHE

- È sempre possibile fare uso di profili ad uso strutturale con diametri e/o spessori non annoverati nel presente sagomario commerciale, tenendo presente il potenziale aumento sia dei tempi di consegna (fino a 90 giorni) e dei quantitativi minimi d’ordine (fino a 40 t). In particolare, è possibile produrre su richiesta profili ad uso strutturale con diametro fino a 1219 mm in accordo alla norma UNI EN 10219-1 e 711 mm e con differenti spessori (fino a 50 mm) in accordo alla norma UNI EN 10210-1.

NOTE SULL’UTILIZZO

- Per una consultazione ottimale, si consiglia di stampare il presente documento in formato A3.

LEGENDA

	FACILMENTE REPERIBILE	TEMPI DI REPERIBILITA' BREVI	TEMPI DI REPERIBILITA' MEDI	TEMPI DI REPERIBILITA' MAGGIORI
disponibilità	immediata	materiale facilmente reperibile nei centri di servizio e/o distributori in tempi brevi (*)	materiale disponibile in alcuni centri di servizio e/o distributori (*)	materiale su ordinazione, tempi di consegna da 60 a 90 giorni
colore sagomario				
quantitativi	nessun quantitativo minimo	nessun quantitativo minimo	da 5 a 25 t per profili standard (in funzione delle dimensioni)	da 10 a 30 t per ogni profilo (in funzione delle dimensioni)

(*) I tempi di consegna variano a seconda della localizzazione del centro di distribuzione e della lavorazione richiesta, da 1 a 15 giorni

